

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

согласно Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GABF001/2

СУПЕРФЛУИД М1М



ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GABF001
EN 934-2:T11.1&11.2, адитив за бетон – суперпластификатор/ голем редуктор на вода/ успорувач
2. Наменета употреба:
Адитив за обичен, армиран и преднапрегнат бетон кој се користи за бетони мешани на градилиште, за готов измешан бетон и за префабрикувани бетонски елементи
3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Македонија
4. Овластен претставник:
/
5. Систем/и на AVCP:
Систем 2+
- 6а. Хармонизиран стандард:
EN 934-2:2009+A1:2012

Нотифицирано тело:

Научноистражувачки градежен институт - НИСИ (Научноизследователски строителен институт) ЕООД, Р. Бугарија, Софија 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифицирано тело за градежни производи со идентификациски број NB 2032 од регистарот на Европската комисија изврши почетен надзор на производство и на контролата на фабричкото производство и врши континуирано следење, вреднување и оценување на контролата на фабричкото производство под системот 2+ и издаде Сертификат за сообразност на контролата на фабричкото производство бр. 2032-CPR-08.40B

7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација	
Содржина на хлор јони	≤ 0,1% по маса	МКС EN 934-2+A1:2013	EN 934-2:2009+A1:2012
Содржина на алкалии	≤ 6,5% по маса		
Корозивно делување	Содржи компоненти само од EN 934-1:2008, Анекс А.1		
Јакоост на притисок	<u>(при еднаква конзистенција – Т11.1)</u> На 7 дена: Тест мешавина ≥ 100 % од контролна мешавина На 28 дена: Тест мешавина ≥ 115 % од контролна мешавина <u>(при еднаков w/c однос – Т11.2)</u> На 28 дена: Тест мешавина ≥ 90 % од контролна мешавина		
Содржина на воздух	Тест мешавина ≤ 2% по волумен над контролната мешавина		
Редукција на вода	На тест мешавината ≥ 12% споредено со контролната мешавина		
Време на врзување	Почеток: Тест мешавина ≥ од контролна мешавина + 90 min Крај: Тест мешавина ≤ од контролна мешавина + 360 min		
Време на оцврстување / развој на јакоста	<u>(при еднаква конзистенција – Т11.1)</u> На 7 дена: Тест мешавина ≥ 100 % од контролна мешавина На 28 дена: Тест мешавина ≥ 115 % од контролна мешавина		
Конзистенција	60 мин по додавањето, конзистенцијата на тест мешавината нема да падне под вредноста на конзистенцијата на контролната мешавина		
Опасни супстанции	Својството не е определено		

8. Соодветна техничка документација и/или посебна (специфична) техничка документација: **Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираниите својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулатива (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.**

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,




Благој Дончев, дипл.гр.инж.

Скопје, 18.06.2018 год.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GABF001/2

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

 2032	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Македонија 14 2032-CPR-08.40B EN 934-2:2009+A1:2012 СУПЕРФЛУИД М1М Адитив за бетон, суперпластификатор/успорувач EN 934-2:T11.1&11.2	
Содржина на хлор јони	≤ 0,1% по маса
Содржина на алкалии	≤ 6,5% по маса
Корозивно делување	Содржи компоненти само од EN 934-1:2008, Анекс А.1
Јакост на притисок	<u>(при еднаква конзистенција – T11.1)</u> На 7 дена: Тест мешавина ≥ 100 % од контролна мешавина На 28 дена: Тест мешавина ≥ 115 % од контролна мешавина <u>(при еднаков w/c однос – T11.2)</u> На 28 дена: Тест мешавина ≥ 90 % од контролна мешавина
Содржина на воздух	Тест мешавина ≤ 2% по волумен над контролната мешавина
Редукција на вода	На тест мешавината ≥ 12% споредено со контролната мешавина
Време на врзување	Почеток: Тест мешавина ≥ од контролна мешавина + 90 min Крај: Тест мешавина ≤ од контролна мешавина + 360 min
Време на оцврстување / развој на јакоста	<u>(при еднаква конзистенција – T11.1)</u> На 7 дена: Тест мешавина ≥ 100 % од контролна мешавина На 28 дена: Тест мешавина ≥ 115 % од контролна мешавина
Конзистенција	60 мин по додавањето, конзистенцијата на тест мешавината нема да падне под вредноста на конзистенцијата на контролната мешавина
Опасни супстанции	Својството не е определено

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.